

FİRE VE ZAYİAT KARARLARI

Karar : ODA MECLİSİ
Tarihi : 28.04.1994
Top.No : 992-995/30

Meslek Grubu : DOKUMA VE KOMBİNE TESİSLER SANAYİ

Karar Sayısı : 14-2

Karar Konusu : PAMUK İPLİĞİ VE KUMAŞ İMALİNDE FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

K A R A R :

PAMUK İPLİĞİ İMALİNDE FİRE ORANLARI :

Pamuk ipliği imalinin çeşitli safhalarında meydana gelen fire oranları aşağıdaki gibi saptanmıştır.

A-Karde Pamuk İpliği imalinde% 12-16 oranında fire,

B-Penye Pamuk İpliği imalinde % 30-33 " "

C-Open-And Pamuk İpliği imalinde% 10-12 " " meydana gelebileceğine, ayrıca imaledilen ipliklerin kullanıma hazırlanması ve ambalajlanması esnasında aşağıdaki oranlarda fire ve zayıatın meydana gelebileceğine,

1- A) Konik Bobinler Halindeki Pamuk İpliğinde:

a) Katlamalarda (2 veya 4 kat haline getirmede) % 2.5'e kadar

b) Bükümde % 2.5'e kadar

c) Çile ve Bobinlere almada % 2.5'e kadar,

d) Masura konik bobinlere aktarmada % 2.5'e kadar, fire ve zayıat olabilir.

B) Çileler Halinde Pamuk İpliğinde Fire:

a) Katlamalarda % 2 ila % 10 arasında

b) Bükümde % 2,5'e kadar

c) Çile ve bobinlere almada % 2,5'e kadar fire ve zayıat olabilir.

2- Gazeleyip bobine almada % 6'ya kadar fire hasil olabilir.

3- Ham (Ekrü) ipliğin boyanmasında Fire:

a) Direkt boyalarda % 6'ya kadar

b) İndantren boyalarda % 8'e kadar fire hasil olur.

4- Ham iplik, kasarlamada % 4'e kadar fire verir.

5- Ham iplik, merserizasyonda % 9'a kadar fire verir.

6- Ham iplik, merserize ve kasar işlemleri görürse %12'ye kadar fire verir

7- Ham iplik, hidrofil ve kasarda % 11'e kadar fire verir.

8- Ham iplik, hidrofil, kasar ve boya işlemlerinde %12'ye kadar fire verir

9- Ham iplik, merserize kasar ve boya işlemlerinde %13'e kadar fire ver.r.

KUMAŞ İMALİNDE FİRE ORANLARI :

1-Ham Dokuma Kumaş İmalatında % 2-8 fire ve zayıat,

2-İpliği Boyalı Dokuma Kumaş imalatında% 2-8 fire ve zayıat, meydana gelir.