

## FİRE VE ZAYİAT KARARLARI

Karar : ODA MECLİSİ  
Tarihi : 27.01.1994  
Top.No: 992-995/26

Meslek Grubu : TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ

Karar Sayısı : 30-2

Karar Konusu : SABUN İMALİNDE FİRE,ZAYİAT VE RANDIMAN ORANLARI

### K A R A R :

#### A- SABUN İMALATINDA KULLANILAN YAĞLARDA FİRE:

- a)Sabun imalatında kullanılan sabunluk yağların kazanlara alınmasında, tartılmasında,depolanmasında fire % 2'dir. ( 26.11.1998 tarih ve 995-999/43 sayılı Meclis Kararı )  
b)Külçe Sabun (sobstok)ile sabun imalatı yapıldığında % 8'e kadar fire meydana gelir.

#### B- SABUN FİRE ORANLARI :

- Standart Tip Sabunların (Beyaz ve Yeşil) bulunduğu yerin vaziyetine, hava şartlarına,mevsime ve müddetin uzun veya kısalığına göre %1'den %10'a kadar fire verebileceğine,
- İhtilaf halinde;zamanla kurumaktan meydana gelecek ağırlık firelerinin,sabunun tahlili ile bulunacak (% Asit-Gra) miktarına göre orantı yapılarak hesaplanabileceğine,
- Ayrıca;sabundaki ambalaj maddelerinin ambalajlama ve sevkiyatı esnasında % 5'e kadar fire verebileceğine,
- Sarma Kağıt,OPP ve PVC malzemelerde %20'ye kadar fire çıkabileceğine

#### C- SABUN RANDIMANLARI :

TS-54 Paralelinde üretilen muhtelif tipteki sabun randımanları:

##### A - Sergi Tipi Sabun Üretiminde :

<u>SABUN CİNSİ</u>	<u>RANDIMAN</u>
1.Nevi Banyo ve Çamaşır Sabunu	1.45 - 1.48
2.Nevi Banyo ve Çamaşır Sabunu	1.37 - 1.45
Prina Banyo ve Çamaşır Sabunu	1.42 - 1.47

##### B - Makinalı Sabun Üretiminde :

<u>SABUN CİNSİ</u>	<u>RANDIMAN</u>
Tuvalet Sabunu	1.10 - 1.20
1.Nevi Banyo sabunu	1.20 - 1.28
1.Nevi Çamaşır Sabunu	1.29 - 1.38
Granül Sabun	1.10 - 1.15