

FİRE VE ZAYİAT KARARLARI

Karar : ODA MECLİSİ
Tarihi : 30.06.1994
Top.No : 992-995/34

Meslek Grubu : DÖKÜM SANAYİİ
Karar Sayısı : 50-1
Karar Konusu : PİK DÖKÜMDE FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

K A R A R :

Pik Dökümde Fire Oranları:

<u>Kupol ve Döner Ocaklarda</u>	<u>Külçe ve Temiz Hurdada</u>	<u>Bozuk Evsafli Hurdada</u>
Şarj ve ergitme firesi	% 5	% 10 - % 15
İşletme içi dönerler firesi	% 1-3,5	% 1-3,5
Sıçrama ve potalarda yapışma firesi	% 0,5	% 0,5
Yolluk,besleyici çapak taşlama fire	% 1-1,5	% 1-1,5
TOPLAM	% 7,5-10,5	% 12,5-20,5

İNDÜKSİYON OCAKLARINDA

Şarj ve ergitme firesi	% 3	% 8
İşletme içi dönerler firesi	% 1-3,5	% 1,3,5
Sıçrama ve potalama yapışma firesi	% 0,5	% 0,5
Yolluk besleyici	% 1-1,5	% 1-1,5
TOPLAM	% 5,5-8,5	% 10,5-13,5

Pik Boru İmalinde Fire Oranları:

Pik boru imalindeki fire nisbetlerinin normal pik'in dökümü esnasında asgari % 5, azami % 10, oksitlenmiş pik'in dökümünde asgari % 10, azami % 20 olduğuna,